

Getac



上面



左側面



底面



GETAC PS535F1, PS535F1-Lite

背面

Fully Rugged Handheld

- 厳しい環境下でも耐える堅牢性
MIL-STD-810G(耐衝撃・振動設計)、IP65準拠(防滴・防塵)
- Microsoft Windows Mobile 6.5 採用
- 電子コンパス、気圧式高度計、内蔵3.0メガピクセル、
オートフォーカスカメラ搭載 (PS535F1のみ)
- 直射日光下でも見やすい反射防止半透過型
3.5インチVGAディスプレイパネルを採用
- 高性能GPSレシーバ内蔵
- 大容量バッテリー(2400mAh)搭載 (交換式)
- **長期保証 3年間**



PS535F1, PS535F1-Lite 仕様

	PS535F1	PS535F1-Lite
オペレーティングシステム	Microsoft Windows Mobile 6.5	
CPU	Samsung S3C2450, 533MHz	
表示機能	VGA (480×640) 3.5インチTFT-LCD 直射日光下でも見やすい半透過型ディスプレイ (感圧式タッチ・スクリーン)	
内蔵メモリ	256MB Mobile DDR SDRAM	
ストレージ	2GB NAND FLASH	
プログラム ボタン	ナビゲーションキー×1、 クイックキー×4(プログラムキー×3、電源キー×1)	
拡張スロット	SDIO/SDHCカードスロット(最大16GB SDHC)×1	
IOインタフェース	マイクロフォン×1、 スピーカー×1、ヘッドフォンジャック×1	
USB	Mini-USB(Client2.0/Host1.1)×1	
コミュニケーション インターフェース	無線LAN : IEEE802.11b/g Bluetooth: Version 2.0+EDR Class 2 GPS(内蔵アンテナ、外部アンテナ接続用MMCXコネクタ)	
GPSセンサ	チップセット: SiRF Star III	
機能	電子コンパス 気圧式高度計 3.0メガピクセル・オートフォーカスカメラ	-
電源	ACアダプタ(10W, 100-240V; 50/60Hz) 内蔵リチウムイオン電池(2400mAh) 交換式 (動作時間: 8時間(アプリケーション非動作時)※) ※実際の動作時間は、使用環境により異なります。	
外形寸法、重量	144.25(高さ)×80.26(幅)×31.49(厚さ) mm, 約300g	
適合規格	CE/FCC/UL/BSMI/NCC/CCC/SRRC	
堅牢仕様	防塵・防滴 : IP65準拠 耐振動・落下性能 : MIL-STD-810G 耐タンブリング性能 : 回転半径 0.5m、1000回転	
動作環境条件	動作時温度: -20°C~+60°C 非動作時温度: -30°C~+70°C 湿度: 5%~95%(結露なきこと)	

お問い合わせ先

株式会社 マイタックジャパン

〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル3F

Tel: 03-3769-8319

Mail: GATEC@mitac.co.jp

Web: www.maitac.co.jp

<http://en.getac.com/>